


VAR137-2-100-6,0 lead+MW

Strahlungssichere Leichtbau-Vorsatzschalen, mit einseitig zwei bleihaltige VarioShield gipskartonplatten montiert werden.

VarioShield hat ein innovatives System entwickelt: VarioShield^{Plus}. Diese kleinen (1300 mm lang, 625 mm breit) VarioShield^{Plus}-Platten verfügen über eine spezielle Überlappung, mit der Sie eine garantiert strahlungsfreie Wand bauen können. Außerdem lassen sich diese Platten aufgrund ihres geringen Gewichts leicht verarbeiten.



VarioShield^{Plus}



SYSTEMLEISTUNG	Wanddicke [mm]	Wandgewicht [kg/m ²]
	137	92
Schallschutz	Schalldämm-Maß R_w [C;C _T] Simulation	
	50dB (-2;-5)	
Maximale Wandhöhe [DIN 18183-1]	Einbaubereich I [mm]	Einbaubereich II [mm]
	5100	4200
Strahlenschutz	Prüfzeugnis Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	

Aufbau der Wand:

1. VarioShield^{Basic} / VarioShield^{Plus} mit Blei 3,0 mm
2. VarioShield^{Basic} / VarioShield^{Plus} mit Blei 3,0 mm
3. Selbstklebende Bleistreifen 3,0 und 3,0 mm
4. C-Profil 100 mm Achsabstand 312,5 mm
5. U-Profil 100 mm
6. Befestigung des U-Profiles an der Gebäudestruktur
7. VarioShield-Schraube 45 mm, Achsabstand 250 mm
8. Dämmung 75 mm
9. Trennwanddichtungsband

Weitere Informationen finden Sie in unseren Verarbeitungshinweisen, Unterlagen, Gutachten und auf unserer Website.