STRAHLENSCHUTZ-METALLSTÄNDERWÄNDE

VarioShield[Basic] & VarioShield[Plus]

VAR133-22-75-4,0 lead+MW

Strahlungssichere Leichtbau-Trennwand, auf der beidseitig eine bleihaltige VarioShield und eine Standard-Gipskartonplatte montiert wird.

VarioShield hat ein innovatives System entwickelt: VarioShield[Plus]. Diese kleinen (1200 mm lang, 625 mm breit) VarioShield[Plus]-Platten verfügen über eine spezielle Überlappung, mit der Sie eine garantiert strahlungsfreie Wand bauen können. Außerdem lassen sich diese Platten aufgrund ihres geringen Gewichts leicht verarbeiten.



VarioShield[Plus]

SYSTEMLEISTUNG	Wanddicke [mm]	Wandgewicht [kg/m²]
	133	86,4
Feuerwiderstand [DGMR nur für Niederlande]	EI [Minuten]	Wandhöhe Feuerwiderstand
	EI60	4200
Schallschutz	Schalldämm-Maß Rw [C;C_{Tr}] Simulation	
	67dB (-3;-10)	
Maximale Wandhöhe [DIN 18183-1]	Einbaubereich I [mm]	Einbaubereich II [mm]
	5500	5000
Strahlenschutz	Prüfzeugnis Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	



Aufbau der Wand:

1. VarioShield[Basic] / VarioShield[Plus] mit 2,0 mm und 2,0 mm Blei
2. Standard-Gipsplatten 12,5 mm
3. Selbstklebende Bleistreifen 2,0 mm und 2,0mm
4. C-Profil 75 mm Achsabstand 625 mm
5. U-Profil 75 mm
6. Befestigung des U-Profils an der Gebäudestruktur
7. VarioShield-Schraube 45 mm, Achsabstand 250 mm
8. Dämmung 60 mm
9. Trennwanddichtungsband

Weitere Informationen finden Sie in unseren Verarbeitungshinweisen, Unterlagen, Gutachten und auf unserer Website.

VARIOSHIELD bv
Korenmaat 12c
9405 TJ Assen

T (+) 31 592 330123
E info@varioshield.com
W www.varioshield.com

Chamber of Commerce number: 71981128
Bank: IBAN NL73RABO0311965679 BIC RABONL2U
VAT: NL858927081 B01