STRAHLENSCHUTZ-METALLSTÄNDERWÄNDE

VarioShield[Basic] & VarioShield[Plus]

VAR85-2-50-5,0 lead

Strahlungssichere Leichtbau-Vorsatzschalen, mit einseitig zwei bleihaltige VarioShield gipskartonplatten montiert werden.

VarioShield hat ein innovatives System entwickelt: VarioShield[Plus]. Diese kleinen (1300 mm lang, 625 mm breit) VarioShield[Plus]-Platten verfügen über eine spezielle Überlappung, mit der Sie eine garantiert strahlungsfreie Wand bauen können. Außerdem lassen sich diese Platten aufgrund ihres geringen Gewichts leicht verarbeiten.



VarioShield[Plus]

SYSTEMLEISTUNG	Wanddicke [mm]	Wandgewicht [kg/m²]
	85	85
Schallschutz	Schalldämm-Maβ Rw [C;C_{Tr}] Simulation	
	46dB (-1;-3)	
Maximale Wandhöhe [DIN 18183-1]	Einbaubereich I [mm]	Einbaubereich II [mm]
	3100	-
Strahlenschutz	Prüfzeugnis Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	



Aufbau der Wand:

1. VarioShield[Basic] / VarioShield[Plus] mit Blei 2,5 mm
2. VarioShield[Basic] / VarioShield[Plus] mit Blei 2,5 mm
3. Selbstklebende Bleistreifen 2x 2,5 mm
4. C-Profil 50 mm Achsabstand 312,5 mm
5. U-Profil 50 mm
6. Befestigung des U-Profils an der Gebäudestruktur
7. VarioShield-Schraube 45 mm, Achsabstand 250 mm
8. Keine Dämmung notwendig
9. Trennwanddichtungsband

Weitere Informationen finden Sie in unseren Verarbeitungshinweisen, Unterlagen, Gutachten und auf unserer Website.

VARIOSHIELD bv
Korenmaat 12c
9405 TJ Assen

T (+) 31 592 330123
E info@varioshield.com
W www.varioshield.com

Chamber of Commerce number: 71981128
Bank: IBAN NL73RABO0311965679 BIC RABONL2U
VAT: NL858927081 B01